

目錄

BSD 目錄

目錄

目錄

1. 目錄	1
2. 目錄 目錄 目錄	1
3. BSD 目錄 目錄 目錄	2
4. FreeBSD 目錄 BSD 目錄	2
5. GPL 目錄	2
6. 目錄 LGPL 目錄	3
7. 目錄 目錄 目錄 目錄	3
8. 目錄 目錄 目錄	3
9. GPL 目錄 目錄	4
10. BSD 目錄	4
11. BSD 目錄 目錄 目錄 目錄	5
12. 目錄	6
目錄 目錄	6

1. 目錄

目錄 目錄 目錄 BSD 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄, 目錄 GPL 目錄 BSD 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. 目錄 BSD 目錄 GPL 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄.

2. 目錄 目錄 目錄 目錄

“目錄 目錄”目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. 1950 目錄 目錄 SHARE 目錄 DECUS 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄.

目錄 1960 目錄 目錄. 1965 目錄 ADR 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. ADR 目錄 IBM 目錄 目錄 目錄 IBM 目錄 目錄 目錄. ADR 1968 目錄 目錄 目錄. 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. 目錄 ADR 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄.

1969 目錄 目錄 IBM 目錄 目錄 目錄 IBM 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 IBM 目錄. 目錄 目錄 IBM 目錄 目錄 目錄, 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄.

1968 目錄 (Informatics) 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄, 目錄 目錄, 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄, 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄.

3. BSD 许可证 许可证 许可证

在 1970 年代 AT&T 在贝尔实验室开发了 Unix 操作系统。Unix 最初是为 PDP-7 开发的，后来移植到 PDP-11 和 VAX-11 等硬件上。

在 OS 开发过程中，AT&T 与加州大学伯克利分校的教授们合作，开发了 BSD 操作系统。BSD 最初是为 PDP-11 开发的，后来移植到 VAX-11 和 i386 等硬件上。DEC PDP-11 是 BSD 最初运行的硬件。DEC PDP-11 的 OS 是 RT-11。BSD 的开发者包括 Ken Thompson、Marvin Minsky 和 Dennis Ritchie 等。

Ken Thompson 在 1975 年开发了 Unix 的通用基本内核 (UCB)。UCB 是 BSD 的基础。UCB 支持 32 位地址空间，并实现了 TCP/IP 协议栈。UCB “BSD 版本”是 BSD 的早期版本。AT&T 在 1980 年代将 UCB 和 BSD 移植到 i386 硬件上。

1980 年代，AT&T 将 BSD 移植到 i386 硬件上。AT&T 在 1980 年代将 BSD 移植到 i386 硬件上。AT&T 在 1980 年代将 BSD 移植到 i386 硬件上。

1990 年代，AT&T 将 BSD 移植到 i386 硬件上。AT&T 在 1990 年代将 BSD 移植到 i386 硬件上。AT&T 在 1990 年代将 BSD 移植到 i386 硬件上。

在 1980 年代，Dr. Dobbs 开发了 BSD 的 386 版本。386BSD 是 BSD 的早期版本。386BSD 是 BSD 的早期版本。386BSD 是 BSD 的早期版本。

1990 年代，Novell 开发了 BSD 的 386 版本。Novell 在 1990 年代开发了 BSD 的 386 版本。Novell 在 1990 年代开发了 BSD 的 386 版本。

4. FreeBSD 许可证 BSD 许可证

FreeBSD 采用了新的 BSD 许可证 (new BSD license)。新的 BSD 许可证允许商业公司使用 BSD 代码，但要求保留原作者的姓名和版权声明。

BSD 许可证 “保留姓名”条款要求保留原作者的姓名和版权声明。

5. GPL 许可证

1980 年代和 1990 年代，Richard Stallman 开发了 GNU 通用公共许可证 (GPL)。

Emacs 的开发者 Richard Stallman 在 MIT 开发了 GNU 通用公共许可证 (GPL)。GPL 要求任何基于 GPL 代码的衍生作品也必须采用 GPL 许可证。GPL 的口号是 “GNU 不是玩笑”。FSF 是 GPL 的维护者。GPL 的口号是 “GNU 不是玩笑”。

GPL 许可证要求任何基于 GPL 代码的衍生作品也必须采用 GPL 许可证。GPL 许可证要求任何基于 GPL 代码的衍生作品也必须采用 GPL 许可证。

0000 0000 0000 0000:

“0 00 00 00 00000 000 0000000 00 000000 00000 00 00000 00000.”[1]

GPL0 0000 000000000 GPL0 0000 0 0000 0 0 00 0000 00000:

- 000000 00, 00 00 0000 0000 0000 0000 0 0000 0000000 0000 0000 0 00000.
- 00000 0000, 000000 000000 0 GPL 0000 0000 00 00 000000 0000 GPL0 0000 0000. 00 GPL 0000000 00000 000000 000000 GPL0 0000 0000.
- GPL0 0000 GPL 00000000 0000 00 0000 00 0000 00000 0000 0 0000 0000000 000000 0000.
- 00 000000 0000 00000 00 0000 0000 0000000 00 0000 00 GPL0 00 0000000 GPL0 0000 000000 00000 0000 0000 00000.
- 0000000 00000 2000 000000 000000 000000. 0000 gcc 0000000 00 00 00 0000 00000 0000 0 00000.
- Linux 0000 GPL0 00 0000000 Linux 0000 00000 0000 00 0000 GPL0 00000 0000. 00 0000 00 0000 00000 00000 0 00 0000 0000 0 00000. 00 00 0000 00000 0000000 0000 0 0000 00 0000 Linux 0000000 0000000 0000 00000.

00000000 0 0000000 00 0000 0 00 00 00000 0000 0 00 00000000 0000 GPL 000000 000000 00000. 00 00 00000 00 0000 00000000.

6. 000000 LGPL0 000

0000 0000 0000 00000 00000 00 0000 0000 PC 0000 000000 00000000. 0000 0000(Linus Torvalds)0 000000 0000 0 0000 0000 GNU C 0000000 00 GNU 0000 0000 00000. 00 0000 0000 GPL0 00000000.

GPL0 GPL0 00, 00 0000 00000 00000 00 00 GPL0 00 00 000000 0000 0000000. 0000 0 0000 0000 000000 00000 0000 0 0000 000000 0000. 0000 00 0000 GPL 000000 00000 000000. 00 00000000 Linux0 00000000 0000 0000000 0000000. 0000 0000000000 00 0000 00000000 000000 0000. 0 00 LGPL(“000000”, 00 “Lesser”, GPL0 0000 0000)000 0000 0000 GPL0 00000000. LGPL0 00 0000 GNU C 00000000 glibc0 0000 0 0000 0000000. LGPL0 0000 000000000 00000 0000 00 0000 0000 0000 00000.

00000 000000 00 00000 0000 00000000 glibc0 00000 00000 00 000000000 0000000 0000 0 00000 0000 00000 0000. GPL0 LGPL 00, 000000 0000 00 0000 0000 00 00 000000 0000000.

7. 00 000 00000000 000 000

00 0000000 0000 0000 00 0 0000 ‘00(Orphaning)’0 0000 00000. 00 00 0000 00 00 00 0000 0000 00 00000 000000 0000 00000 0000 00000. 00 0000 0000 0000 00000 00000 0000 00 00000. 00 0000 0000 0000 0000 00 0000 0000 0000 0 00 0000 0000000 0000000 00000 0000 0000 0000 0000000 00000 0000 00000 00000.

GPL0 00 00 000000 00 0000 00 00000 0000000 0000.

BSD 000000 0000 00000 00 000000 00 00 000000 00 0000 00000 00000 0000 0000000 0000 0000 000000. 00 BSD 000000 00 000000 00 0000, 00 0000 0 0000000 00000 00 000000 00000 00000 0000 0000 0 00000. 00 000000 00 0000 00 0000 0000 00000 00 0000, 0000 0000 0000000 00 BSD 00000000 00000 00 0 00 0000 0000000. 00 0000 0000 0000 0000000 00 00 0000000 0 0000 00 00 0000 00 0 000000.

8. 0000000 0 0 000 0

00 000000 0000 000000 00000 0000 00 00000. 0000000 0000000 00000 0000 0000 0000 0 0000, BSD 0000000000 0000 0000 0000 0000 00000 00000 00000 00000.

12. □□

□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ GPL□ □□, BSD □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□. □□□□ □□□□ □□□ □□ □□ BSD □□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□. □□ □□, BSD □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□.

□□, BSD □□□□□□ GPL□□ LGPL □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□, □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□.

□□ □□

- [1] <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>
- [2] <http://archives.cnn.com/2000/TECH/computing/03/28/cyberpatrol.mirrors/>
- [3] Open Source: the Unauthorized White Papers, Donald K. Rosenberg, IDG Books, 2000. Quotes are from page 114, "Effects of the GNU GPL".
- [4] In the "What License to Use?" section of <http://www.oreilly.com/catalog/opensources/book/brian.html>

□ □□□ http://alumni.cse.ucsc.edu/~brucem/open_source_license.htm□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□